

Sammanställning synpunkter samråd och utställning

Tabell nedan visar kolumn för nuvarande lydelse i Region Gotlands förslagna avfallsföreskrifter 2023-05-31 av nämnden TN§126, kolumn för inkomna synpunkter under samråd och utställningen av avfallsföreskrifter. Därtill kolumn med eventuella ändringar och kommentarer mellan nuvarande och föreslagen lydelse.

Tabell för ändring efter samråd enligt följande:

| Lydelse | Synpunkt | Ändring | Kommentar |
|---|---|---|--|
| 3 § Tekniska nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i regionen. Om inte annat anges i dessa föreskrifter eller i kommunens beslut om auktorisation eller dispens, ska all borttransport och vidare hantering av avfall under kommunalt ansvar utföras av regionens avfallsorganisation eller, den som kommunens avfallsorganisation för ändamålet anlitar eller kommunen samverkar med, i dessa föreskrifter benämns regionens avfallsorganisation och renhållarens utförare för renhållaren. | Tekniska nämnden ska benämnas den avfallsansvariga nämnden utifall myndighetstillhörighet eller namnet på nämnden ändras. | 3 § Den avfallsansvariga nämnden... | Tekniska nämnden ersätts av den avfallsansvariga nämnden |
| 5 § Tekniska nämnden informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar, returpapper, elavfall och bilar som finns tillgängliga i regionen. | Tekniska nämnden ska benämnas den avfallsansvariga nämnden utifall myndighetstillhörighet eller namnet på nämnden ändras. | 5 § Den avfallsansvariga nämnden informerar... | Tekniska nämnden ersätts av den avfallsansvariga nämnden |
| 6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall och för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs genom regionens | Avgift för information i 6 § punkt 1 finansieras genom grundavgiften. | | Ingen ändring. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>försorg och i enlighet med avfallstaxan som regionen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavare är skyldig att för fastigheten teckna erforderliga abonnemang enligt Region Gotlands avfallstaxa.</p> | | | <p>Vad som finansieras grundavgiften regleras i 27 kap. 4 § miljöbalken.</p> |
| <p>10 § Hushållsavfall under Region Gotlands ansvar ska lämnas till Renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter.</p> <p>Utsorterade avfallslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 23 § eller lämnas på plats som anvisas i 30 §.</p> <p>Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.</p> | <p>För hämtningsintervall finns önskemål om färre, utökad eller behovsanpassad hämtning, annat behov av borttransport.</p> | | <p>Ingen ändring.</p> <p>Utredning av hämtningsintervall bör ske innan ändring sker i avfallsföreskrifter.</p> |
| <p>11 § Inom Region Gotland får endast de behållare användas som föreskrivs genom avfallstaxan och som kan tömmas med den utrustning som används i regionensinsamlingssystem. Typ, antal och storlek på behållare för användning vid fastigheten avgörs av tekniska nämnden i samråd med fastighetsinnehavaren.</p> | <p>Tekniska nämnden ska benämnas den avfallsansvariga nämnden utifall myndighetstillhörighet eller namnet på nämnden ändras.</p> | <p>11 § Inom Region Gotland får endast de behållare användas som föreskrivs genom avfallstaxan och som kan tömmas med den utrustning som används i regionensinsamlingssystem. Typ, antal och storlek på behållare för användning vid fastigheten avgörs av den avfallsansvariga nämnden i samråd med fastighetsinnehavaren.</p> | <p>Tekniska nämnden ersätts av den avfallsansvariga nämnden</p> |
| <p>14 § Vid installation av behållare som töms med kran ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Den fria höjden ska vara minst sju meter över kranfordonet och längs hela sträckan mellan kranfordonets uppställningsplats och behållaren.</p> | <p>Tekniska nämnden ska benämnas den avfallsansvariga nämnden utifall myndighetstillhörighet eller namnet på nämnden ändras.</p> | <p>14 § Vid installation av behållare som töms med kran ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Den fria höjden ska vara minst sju meter över kranfordonet och</p> | <p>Tekniska nämnden ersätts av den avfallsansvariga nämnden</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med tömningsanordning som är godkänd av tekniska nämnden och som är anpassad till de insamlingsfordon som normalt används i regionen.</p> <p>Anläggningar som ska tömmas med kranfordon ska installeras så att avståndet mellan fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning inte överstiger fem meter, om inte särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 2 000 kg. Avstånd upp till tio meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst 1 000 kg.</p> | | <p>längs hela sträckan mellan kranfordonets uppställningsplats och behållaren. Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med tömningsanordning som är godkänd av den avfallsansvariga nämnden och som är anpassad till de insamlingsfordon som normalt används i regionen.</p> <p>Anläggningar som ska tömmas med kranfordon ska installeras så att avståndet mellan fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning inte överstiger fem meter, om inte särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 2 000 kg. Avstånd upp till tio meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst 1 000 kg.</p> | |
| <p>16 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållaren får inte vara packad på ett sådant sätt att tömning eller fortsatt sortering försvåras. Betalsopsäck får inte väga mer än 8 kg och latrinbehållare får inte väga mer än 15 kg. Behållare bör vara fria från snö, is och avfallet får inte vara fastfruset i kärlet vid tömningstillfället.</p> <p>Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas</p> | <p>Orimlighet i att följa reglerna med fri från snö och is samt fastfruset avfall. Förslag på att fastfruset avfall bör inte vara fastfruset i kärlet vid tömningstillfället.</p> | <p>16 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållaren får inte vara packad på ett sådant sätt att tömning eller fortsatt sortering försvåras. Betalsopsäck får inte väga mer än 8 kg och latrinbehållare får inte väga mer än 15 kg. Behållare bör vara fria från snö, is och avfallet bör inte vara fastfruset i kärlet vid tömningstillfället.</p> | <p>Ändring från ”får inte” till ”bör inte”.</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Renhållaren. Ändringar ska utan uppmaning meddelas Renhållaren.</p> <p>Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i regionens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärll ska placeras och vändas så att det kan hämtas med det fordon som normalt används för hämtningen.</p> <p>Behållare som renhållaren ska tömma ska på hämtningsdagen vara tillgänglig och placerad på ordinarie plats för hämtning mellan följande klockslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Under sommarperiod, vecka 20 till och med vecka 37, kl. 05-20 med undantag för Visby innerstad där tömning kan ske kl. 06-20. - Övrig del av året kl. 06-18. <p>Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.</p> | | <p>Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren.</p> <p>Ändringar ska utan uppmaning meddelas Renhållaren.</p> <p>Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i regionens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärll ska placeras och vändas så att det kan hämtas med det fordon som normalt används för hämtningen.</p> <p>Behållare som renhållaren ska tömma ska på hämtningsdagen vara tillgänglig och placerad på ordinarie plats för hämtning mellan följande klockslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Under sommarperiod, vecka 20 till och med vecka 37, kl. 05-20 med undantag för Visby innerstad där tömning kan ske kl. 06-20. - Övrig del av året kl. 06-18. <p>Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.</p> | |
| <p>17 § Om avståndet mellan uppställningsplatsen och anläggning är längre än 50 meter kan en fast sugledning alternativt sugslang avsedd för ändamålet läggas ut av fastighetsinnehavaren eller</p> | <p>Bör stå 10 meter, inte 50 meter. Man kan ha en sugledning även om avståndet mellan fordon och brunn är mindre än 50 meter.</p> | <p>17 § Om avståndet mellan uppställningsplatsen och anläggning är längre än 10 meter kan en fast sugledning alternativt sugslang</p> | <p>Fast sugledning kan anläggas på plats som är inom avståndet från 10 meter uppåt till uppställningsplatsen.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>i förekommande fall nyttjanderättshavaren innan tömning.</p> | | <p>avsedd för ändamålet läggas ut av fastighetsinnehavaren eller i förekommande fall nyttjanderättshavaren innan tömning.</p> | |
| <p>17 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera filterkassett eller annan behållare, som ska tömmas eller hämtas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 14 §.</p> <p>Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.</p> <p>Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfusen när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 25 kg om inte särskilda skäl föreligger. Tömningshålet ska vara minst 400 mm i diameter.</p> <p>Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.</p> <p>Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i</p> | <p>Det är föråldrigt med instruktioner för tömning.</p> | | <p>Ingen ändring.</p> <p>Instruktioner för tömning bedöms vara av sådan vikt för att Region Gotland ska kunna fullfölja sitt uppdrag.</p> |

god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger vilken fastighet anläggningen tillhör.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavarens är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

Om avståndet mellan uppställningsplatsen och anläggning är längre än 50 meter kan en fast sugledning alternativt sugslang avsedd för ändamålet läggas ut av fastighetsinnehavaren eller i förekommande fall nyttjanderättshavaren innan tömning.

Vid enskilda avloppsanläggningar med sugledning som tömningssystem används en arbetsslang dvs. en extra bit slang med koppling, mellan punkten för slamsugningskopplingen och brunnens botten. Arbetsslangen ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren och bör förvaras på en skyddad plats mellan tömningar.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavarens ansvarar vid behov för åtgärder efter tömning för att anläggningen ska ha avsedd funktion. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavaren eller

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| <p>nyttjanderättshavarens försorg. Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning.</p> | | | |
| <p>29 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall från fastigheten på fastigheten, ska anmäla detta till tillsynsansvariga nämnd senast en månad innan undantaget önskas träda i kraft.</p> <p>Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.</p> | <p>Vi som handlägger de här olika typerna av dispenser hos oss har diskuterat frågan om tidsbegränsning av besluten, och vi ser ingen anledning att ha det kvar.</p> | <p>29 §, 30 §, 34 §</p> | <p>Tidsbegränsning tas bort på 29 §, 30 §, 34 §,</p> |
| <p>30 § Avfall från mulltoalett, förbränningstolett, frystoalett, latrinkärl och liknande får, efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, komposteras på fastigheten för att användas som jordförbättringsmedel på fastigheten. Anmälan ska ske till tillsynsansvariga nämnd och innehålla en komplett beskrivning av anläggningen, uppgifter om de beräknade avfallsmängderna och hur omhändertagandet avses ske.</p> <p>Urin kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön, lagras för användning som gödningsmedel genom spridning på odling. Uppsamling, lagring och spridning av urin ska utföras enligt den tillsynsansvariga nämndens anvisningar.</p> | | | <p>Tidsbegränsning tas bort på 29 §, 30 §, 34 §,</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>31 § Slam från slamavskiljare eller slutna tank, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter och urin från separerande toaletter kan, efter ansökan till tillsynsansvariga nämnd, hanteras på jordbruksfastighet där fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren själv tömmer och tar hand om slammet/ latrinet/ urinen.</p> <p>Jordbruksfastigheten ska förfoga över tillräckligt med mark för spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.</p> <p>Beslut efter ansökan gäller i högst tio år. Därefter måste en ny ansökan lämnas in.</p> | | | <p>Tidsbegränsning behålls i 31 §, 32 §, de omfattar tömning av enskilt avlopp.</p> |
| <p>32 § Undantag från tömning av slamavskiljare eller slutna tank och undantag från hämtning av latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter och urin från separerande toaletter kan, efter ansökan till tillsynsansvariga nämnd, medges för fastighet eller fastigheter som tecknat avtal med innehavare av jordbruksfastighet om tömning. Innehavaren av jordbruksfastigheten ska då åta sig omhändertagandet och ska förfoga över tillräckligt med mark för att spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.</p> <p>Beslut efter ansökan gäller i högst tio år. Därefter måste en ny ansökan lämnas in.</p> | | | <p>Tidsbegränsning behålls i 31 §, 32 §, de omfattar tömning av enskilt avlopp</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>34 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvariga nämnden medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängd intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön.</p> <p>Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.</p> | | | Tidsbegränsning tas bort på 29 §, 30 §, 34 §, |
|--|--|--|---|